



技术数据表

T80 纳米透明功能母粒

产品简介

T80是采用自主研发的新工艺，新纳米专利技术，用纳米级无机功能材料和塑料载体制作而成。具有高透明度、增强力学、分散性好、无毒无害、耐腐蚀等性能。专门应用于HDPE、LDPE和LLDPE吹膜和PP注塑产品中，提高力学性能、开口性和撕裂强度等。对于塑胶的加工方面具有改良作用，且价廉物美降低成本，提高生产效率等等。

表 1 物理性能分析表

项目	单位	指标
粉体粒径	nm	approx 300
粉体含量	%	80-88
熔点	℃	125
熔指MI (2.16)	g/10min	2-4
比重	g/cm ³	2.5-2.8
105℃挥发物	%	≤0.1

特点:

优秀的分散性、透明度、增强力学、光泽度好、化学稳定性高。

用途

主要应用于HDPE、LDPE和LLDPE吹膜和PP注塑产品中，提高力学性能、开口性和撕裂强度等。对于塑胶的吹膜方面具有改良作用，且价廉物美降，同时起到降低成本的作用。

推荐使用

T80 在连卷袋可以添加 20~40%

包装

25 公斤/袋

以上的资料仅供参考，客人必须以自己的实验室数据为准。

(文件更新日期：2019年3月19日)

云浮鸿志新材料有限公司.

地址：广东省云浮市云安区六都镇云浮循环经济工业园云海路 1 号

电话：86-0766-6781231

网址：<http://www.yunfuhongzhi.com>

邮编：527300

传真：86-0766-6781203

电子邮件：yunfuhongzhi@qq.com