

## 壁保宝水性光油（高固型）WB301

### 产品简介：

龙马高固型壁保宝（水性光油）采用进口硅树脂与丙烯酸酯原料经特种工艺和各种颜料及填料配制而成，具有防潮防霉、抗碱防裂、附着力强、高固含的特点，有效的解决了各类衣柜以及木板表面等易发霉，附着力差的难题。本产品不添加甲醛，更环保、更健康！

### 产品规格：

8L

### 施工方法：

- 基面应坚固平整、干燥、无灰尘、无油污；
- 用毛刷或滚筒将本产品涂刷于基面一至二遍；
- 也可以添加约 10 %的清水稀释后使用。
- 理论涂刷面积约 6--8 m<sup>2</sup>/遍/kg；表干约 2-4 小时，实干约 24 小时

### 适用范围：

- 适用于墙面防潮、防霉、抗菌处理；
- 适用于各类衣柜、饰柜背面及木板表面的封闭防潮、防霉、抗菌处理。

### 注意事项：

- 施工温度不低于 5℃，24 小时内相对湿度 ≤85%，
- 墙体含水率不高于 10%，PH 值 10 以下；
- 如产品不慎入眼，请立即用清水冲洗并及时就医。

### 贮存运输：

- 在阴凉干燥环境中密封贮存，贮存温度 5℃-35℃，保质期 12 个月。