

## 壁保宝（渗透型）WB300

### 产品简介：

龙马渗透型壁保宝（水性墙纸封闭光油）采用进口硅树脂与丙烯酸酯原料经特种工艺高温聚合而成的，具有防潮防霉、抗菌防裂、渗透力好、封闭性佳的特点，有效防止壁纸翘边，持久耐用，而且防潮、防霉、抗菌，是最理想的粘贴壁纸产品。本产品不添加甲醛，更环保、更健康！

### 产品规格：

18L

### 施工方法：

- 基面应坚固平整、干燥、无灰尘、无油污；
- 用毛刷或滚筒将本产品涂刷于基面一至二遍；
- 也可以添加约 10 % 的清水稀释后使用。
- 理论涂刷面积约 10-15 m<sup>2</sup>/遍/kg；表干约 2-4 小时，实干约 24 小时。

### 适用范围：

• 用于粘贴各类壁纸、壁布前的封闭防潮、防霉、抗菌处理； • 也用于各类衣柜、饰柜背面及木板表面的封闭防潮、防霉、抗菌处理。

### 注意事项：

- 施工温度不低于 5℃，24 小时内相对湿度 ≤ 85%，
- 墙体含水率不高于 10%，PH 值 10 以下；
- 如产品不慎入眼，请立即用清水冲洗并及时就医。

### 贮存运输：

- 在阴凉干燥环境中密封贮存，贮存温度 5℃-35℃，保质期 12 个月