

龙马墙保宝（净醛快涂型）WB101

产品简介：

龙马净醛易涂型墙保宝（界面剂）是由精选优质原材料精制而成，生产过程中运用净醛技术工艺，具有粘结力强、渗透性好、防粉化的特点，解决了基面附着力差，装饰层容易脱落、避免墙面开裂等难题。本产品不添加甲醛，更环保，更健康！

产品规格：

18L

施工方法：

- 基层表面应结实，并清除灰尘、油渍及松脱物；墙体空鼓或粉化需先铲除找平。
- 施工方法一：界面处理时，将“龙马净醛易涂墙保宝（界面剂）”直接使用滚刷涂布在墙面 1--2 遍，涂膜实干后即可开始批刮腻子或抹灰；
- 施工方法二：拉毛处理时，将“龙马净醛易涂墙保宝（界面剂）”与水泥 {1:1-2.0} 混合搅拌成浆糊状后，用毛刷或刮刀将混合浆料滚涂或抹到基层上；
- 参考用量：用纯界面剂处理一遍，用量约为每公斤 8-10 m²（具体涂刷遍数和厚度根据工程要求而定）。

适用范围：

- 适用于砖混墙面、水泥基面批刮腻子或抹灰前的基层界面加固处理；
- 适用于粘贴瓷砖前在基层墙面进行人工“造毛”即水泥拉毛；
- 铲除墙面旧漆层后，可使用本产品加固处理。

注意事项：

- 适宜的施工温度为 5℃-35℃，空气湿度≤85%；
- 净醛易涂墙保宝（界面剂）不适用于腻子层表面，腻子层表面可配套使用龙马壁保宝。
- 本产品开桶即用，施工时请勿加水使用，以保证工程质量；
- 如净醛易涂墙保宝（界面剂）不慎入眼，请立即用清水冲洗并及时就医。

贮存运输：

- 在阴凉干燥环境中密封贮存，贮存温度 5℃-35℃，保质期 12 个月。