

## 龙马墙保宝(净味快涂型)WB100

### 产品简介:

龙马墙保宝（界面剂）是由精选优质原材料精制而成，生产过程中运用净醛技术工艺，具有粘结力强，渗透性好，防粉化的特点，解决了基面附着力差，装饰层容易脱落、避免墙面开裂等难题。本产品不添加甲醛，更环保，更健康！

### 产品规格:

18L

### 施工方法:

- 基层表面应结实，并清除灰尘、油渍及松脱物；墙体空鼓或粉化需先铲除找平。
- 施工方法一：界面处理时，将“龙马净醛易涂墙保宝”直接使用滚刷涂布在墙面1--2遍，涂膜实干后即可开始批刮腻子或抹灰；
- 施工方法二：拉毛处理时，将“龙马净醛易涂墙保宝”与水泥{1:1-2.0}混合搅拌成浆糊状后，用毛刷或刮刀将混合浆料抹到基层上；
- 参考用量：用纯界面剂处理一遍，用量约为每公斤8-10 m<sup>2</sup>（具体涂刷遍数和厚度根据工程要求而定）。

### 适用范围:

- 适用于砖混墙面批刮腻子或抹灰前的基层界面加固处理；
- 适用于防水层涂刷前、粘贴瓷砖前、在基层墙面进行人工“拉毛”处理；
- 铲除墙面旧漆层后，可使用本产品加固处理。

### 注意事项:

- 适宜的施工温度为5℃-35℃，空气湿度≤85%；
- 净醛易涂墙保宝（界面剂）不适用于腻子层表面，腻子层表面可配套使用龙马壁保宝。
- 本产品开桶即用，施工时请勿加水使用，以保证工程质量；
- 如净醛易涂墙保宝（界面剂）不慎入眼，请立即用清水冲洗并及时就医。

### 贮存运输:

- 在阴凉干燥环境中密封贮存，贮存温度5℃-35℃，保质期12个月。