

瓷砖填缝料（细缝胶 I 型、宽缝胶 II 型）

产品简介：

龙马填缝料主要是由高分子聚合物及精选助剂、骨料组合而成，具有粘结力强、收缩率低、抗水性好、抗菌防霉的特点，且有多种颜色可供选择，解决了传统白水泥填缝容易发霉、变黄、粉化的难题。

产品规格：

2kg

施工方法：

- 铺贴瓷砖 24 小时后，用干净的湿布将瓷砖表面及缝隙擦拭干净，确保缝内无明水及松脱物；
- 将清水加到搅拌容器中，每袋填缝料（2kg/袋）约配 0.6 kg 清水。然后边搅拌边慢慢加入填缝料，充分搅拌均匀后，放置 5-10 分钟，使用时再重新搅拌均匀；
- 用橡胶填缝刀或海绵，把混合料压入瓷砖缝里，再用潮湿的海绵或湿布清理瓷砖表面及瓷砖缝。

适用范围：

- 龙马瓷砖填缝料适用于不同尺寸陶瓷墙、地砖、马赛克、天然石材的专业沟缝；

注意事项：

- 施工温度为 5℃-35℃，空气湿度≤85%，请不要在雨天施工；
- 混合料在 1 小时内用完（已干固的混合料不能加水后继续使用）；
- 如产品不慎入眼，请立即用清水冲洗或及时就医。

贮存运输：

- 在阴凉干燥环境中密封贮存，贮存温度 5℃-35℃，保质期 12 个月，如超过保质期，经检测符合质量指标要求，可继续使用。