

瓷砖填缝料（宽缝 II 型）

产品简介：

龙马瓷砖填缝料主要是由高分子聚合物及精选水泥、骨料组合而成，具有粘结力强、收缩率低、抗水性好、抗菌防霉的特点，且有多种颜色可供选择，解决了传统白水泥填缝容易发霉、变黄、粉化的难题。

产品规格：

2kg/桶

施工方法：

•铺贴瓷砖 24 小时后，用干净的湿布将瓷砖表面及缝隙擦拭干净，确保缝内无明水及松脱物；

•先将清水倒入桶内，然后慢慢倒入粉料，边倒边搅，搅拌至均匀无颗粒的膏糊状为宜（2kg/袋约加配 0.6 kg 清水），放置 5-10 分钟，使用时再重新搅拌均匀；

•用橡胶填缝刀或海绵，把混合料压入瓷砖缝里，再用潮湿的海绵或湿布清理瓷砖表面及瓷砖缝。

•填缝料用量参考公式：用量（Kg/m²）=（砖长+砖宽）÷（砖长×砖宽）×缝宽×缝深×1.7（单位：mm）

适用范围：

•龙马瓷砖填缝料适用于不同尺寸陶瓷墙、地砖、马赛克等的专业勾缝；•龙马 II 型填缝料适用于 5-15 mm 宽缝。

注意事项：

•禁止添加任何其他材料。

•施工温度为 5℃-35℃，空气湿度≤85%，请不要在雨天施工；

•混合料在 1 小时内用完（已干固的混合料不能加水后继续使用）；

•如产品不慎入眼，请立即用清水冲洗或及时就医。

贮存运输：

在阴凉干燥环境中密封贮存，贮存温度 5℃-35℃，保质期 12 个月，如超过保质期，经检测符合质量指标要求，可继续使用。