

壁保宝（水性墙纸封闭光油）

产品简介：

传统粘贴壁纸的墙面封闭处理都采用溶剂型光油，不仅气味大，而且容易造成壁纸翘边、脱离。不但给家居装饰带来极大困惑，还严重危害您身体健康。

龙马壁保宝（水性光油），采用进口硅树脂和丙烯酸酯乳液经特种工艺配制而成，运用创新科技，以卓越的品质，为您创造更舒适，更健康的完美居家环境。

产品规格：

4L 8L

施工方法：

- 基面应坚固平整、干燥、无灰尘、无油污；
- 使用前搅拌均匀，用少量清水调至涂刷合适稠度；
- 用毛刷或滚筒将本品涂刷于涂刷基面一至二遍；
- 理论涂刷面积约 6-8 m²/遍/kg；表干约 2-4 小时，实干约 24 小时。

适用范围：

- 用于粘贴各类壁纸、壁布前墙面的封闭防潮、防霉、抗菌处理；

注意事项：

- 施工温度不低于 5℃，24 小时内相对湿度≤85%，
- 墙体含水率不高于 10%，PH 值 10 以下；
- 如产品不慎入眼，请立即用清水冲洗或及时就医。

贮存运输：

- 在阴凉干燥环境中密封贮存，贮存温度 5℃-35℃，保质期 12 个月。如超过保质期，经

检测符合质量指标要求，可继续使用。