

# 净醛墙保宝

## 产品简介:

龙马净醛墙保宝（净醛界面剂）是由精选优质原材料精制而成，生产过程中运用净醛技术工艺，具有粘结力强，防开裂的特点，解决了基面附着力差，装饰层容易脱落、避免墙面开裂等难题。本产品不添加甲醛，更环保，更健康！

## 产品规格:

18L、8L

## 施工方法:

- 基层表面应结实，并清除灰尘、油渍及松脱物。
- 界面处理时，将“龙马净醛墙保宝”加 50%—80%左右的清水（视不同要求而定）稀释后使用；用滚刷涂布在墙面一遍，涂膜实干后即可开始批刮腻子或抹灰。
- 造毛作业时，将水泥和“龙马净醛墙保宝”搅拌成浆糊状后，用毛刷或刮刀将混合浆料抹到基层上。

## 适用范围:

- 适用于砖混墙面批刮腻子或抹灰前的基层界面处理。

## 注意事项:

- 适宜的施工温度为 5℃-35℃，空气湿度≤85%。
- 使用前请搅拌均匀。施工时，请保持施工环境通风干燥。
- 用于造毛作业时，请勿加水使用，以保证工程质量。
- 施工过程中，如墙保宝不慎入眼，请立即用清水冲洗或及时就医。

## 贮存运输:

- 在阴凉干燥环境中密封贮存，贮存温度 5℃-35℃，保质期 12 个月。如超过保质期，经检测符合质量指标要求，可继续使用。