




RTC[®]-240 十二碳酸酯

产品介绍：

水性涂料的高效成膜助剂。低毒性和生物降解性。主要用于水性钢结构涂料等水性工业漆的成膜助剂。

| | |
|--------|---|
| 化学结构式： |  |
| 化学品名称： | 2,2,4-三甲基-3-羟基戊酸异丁酸酯 |
| CAS号： | 244074-78-0 |
| 分子量： | 216.3 |

| 理化性质 | 单位 | 指标 |
|----------|-------------------|--------|
| 外观 | | 无色透明液体 |
| 颜色 | (铂-钴)号 | ≤30 |
| 密度(20℃) | g/cm ³ | 0.94 |
| 酸值 | mgKOH/g | ≤0.5 |
| 水份 | % (w/w) | ≤0.1 |
| 含量 | % (w/w) | ≥98.5 |
| 理化性质 | 单位 | 属性 |
| 沸点 | ℃ | 246 |
| 折光率(25℃) | | 1.44 |
| 闪点(闭口) | ℃ | ≥100 |
| 凝固点 | ℃ | ≤-50 |

产品特点：

- *更高的成膜效率，可以少用5-10%实现低MFFT；
- *更快的干燥速度，帮助水性工业漆快速干燥；
- *改善涂料流变性和颜料润湿性；
- *改善漆膜硬度而不开裂，改善耐擦洗性能。

产品包装：200kg桶装，950kg集装箱。

贮存方式：产品存放于室内良好通风处，运输过程中应防止猛烈撞击和雨淋。

安全性：本品按非危险品运输。