



## MMT-X 硅酸盐类无机凝胶

### 产品简介:

MMT-X 是一种非精制的钠-钙基蒙脱石粘土粉末。它适用于水泥矿物建筑体系中，改善其稠度，提高工作性和流动性能。

### 产品物性指标:

组分 (composition)	非精制钠-钙基蒙脱石
外观 (appearance)	浅灰白色粉末 (light gray powder)
粒径 (200 目通过率) (fineness)	>95%
密度 (density)	2.2g/cm <sup>3</sup>
pH (2%)	8.5-9.5
粘度 (2%) (30rpm) (viscosity)	≤80CP
水分 (moisture content)	≤10%

### 产品应用:

MMT-DF 是一种理想的流变助剂，主要应用于基础建筑材料领域，作为石灰、水泥等的流变助剂，乳液基性粘结剂。

为基础建筑材料体系提供经济有效的触变润滑剂。

提高材料的可施工性和表面平滑性

抗流挂，具备一定可塑性

减小泵送材料阻力

抗沉降

### 使用方法:

在悬浮体系配方中添加量为 0.5-3%。

在干混砂浆中通常添加量为 0.1-1%。

添加剂的具体用量需根据其在体系中的贡献确定，MMT-DF 可以与其他增稠剂组分混用。

### 包装储存:

外包装牛皮纸袋，内包装采用聚乙烯薄膜袋的双层包装，或纸袋包装，重量通常为 25±0.25kg，或按用户要求包装。干燥条件下存放，温度为 0~30℃时，质量有效期为 12 个月。