



BS-2B 有机粘土流变助剂

产品简介:

BS-2B 流变助剂是一款专门应用于溶剂型家具底漆新产品, 具有优良的分散细度、自活化和防沉胶体性能, 适用于芳香族体系中, 如甲苯、二甲苯等溶剂体系中。

产品物性指标:

组成	蒙脱石粘土有机铵衍生物
外观	米白色或浅黄色细粉体
比重 (g/cm ³)	1.80
含湿量 (%)	≤3.50
干粉细度 (-200 目)	≥98.0
堆积密度 (kg/m ³)	≤400
灼烧失量 (900℃, %)	30.0~34.0

产品应用:

BS-2B 作为一种增稠、防沉、抗流挂触变助剂, 广泛应用于醇酸体系、PE、PU 家具底漆中。

使用方法:

BS-2B 在常温下即可分散, 要获得最佳分散效果, 可在高速搅拌下直接将膨润土投入到树脂中, 高速搅拌数十分钟后就能达到指标要求, 不仅简化工艺流程, 而且还消除了家具底漆在生产过程中因添加活化剂影响漆膜固化和不加活化剂影响涂料细度的性能缺陷, 经多家单位使用效果良好。

包装储存:

外包装牛皮纸袋, 内包装采用聚乙烯薄膜袋的双层包装, 或纸袋包装, 重量通常为 25±0.25kg, 或按用户要求包装。干燥条件下存放, 温度为 0~30℃时, 质量有效期为 24 个月。