



## BZ-2431 分散剂

**组 成：**丙烯酸嵌段共聚物

**外 观：**淡黄色透明液体

**有效份：**50%

**应用范围：** PU 涂料    NC 涂料    工业涂料    汽车涂料

<b>推荐用量：</b>	全量	无机颜料	有机颜料	碳黑
	0.1-0.5%	1-20%	20-30%	30-80%

**用 法：** 树脂与溶剂应预混合，然后在搅拌下将助剂缓慢加入直到溶解均匀，  
颜料在助剂加入后再加。

### 特性及优点：

- 1、适用于溶剂型工业涂料与汽车涂料的高分子型分散剂。
- 2、可以适用于无树脂色浆，提高有机颜料的展色性，有效降低高浓度色浆在研磨时的粘度。
- 3、与各种树脂体系有广泛的相容性，适用于碳黑的分散。

**包 装：** 25KG 不回收蓝色塑料桶。

容具未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

**贮 存：** 远离热源、火源，避光保存。

**注意事项：** 使用前请仔细评估，必须经测试后确定用量。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。