

# 聚脲车架面漆

本品系由高性能天门冬氨酸酯树脂、炭黑、消光剂、助剂及硬化剂组成的双组份自干型涂料。适用于汽车车架、零部件等金属表面。

特点：

干燥迅速；固体含量高；漆膜平整、细腻、色泽柔和，装饰效果好；不易失光变色，硬度高，耐磨性好；优异的防湿热，防盐雾，防霉菌性能；双组份，自然干燥。

## 技术数据

### Application Viscosity

施工粘度  $22 \pm 3s$  (涂-4粘度计,  $23 \pm 0.5^\circ C$ )

### Mixture ratio

配比: 100:18

### Period of use

使用期:  $\leq 1h$

### Film thickness

干膜膜厚  $30-40\mu m$

### Gloss

光泽 ( $60^\circ$ )  $\geq 40\%$

### Adhesion

附着力(划格法)  $\leq 2mm$

### Hardness

硬度(铅笔)  $\geq H$

### Weather resistance

耐候性(海南暴晒) 18个月后, 漆膜无龟裂、起泡、剥落和明显褪色。失光率 $\leq 30\%$

### Heat and humidity resistance

耐湿热  $\geq 72 h$

### Salt fog resistance

耐盐雾  $\geq 300 h$

### Weather resistance

耐候性  $\geq 300 h$

### Flash point

闪点  $\geq 26^\circ C$