

# SZX-167

## 产品技术说明书

### 产品描述

SZX-167 是一款高光泽的特殊改性脂肪族水性聚氨酯，漆膜硬且韧，与其他树脂相容性优异，具有突出的硬度、手感、抗划伤及耐磨性，适用于水性木器、塑胶、金属等领域，本产品配以碳化二亚胺或氮丙啶等交联剂使用综合性能更佳。

### 产品特点

- 不黄变、耐磨性好、抗划伤优异
- 与丙烯酸乳液混溶性好
- 推荐配以 3-5%氮丙啶或碳化二亚胺等交联剂使用
- 快干，打磨性优异

### 典型特性

特性	数值	单位
外观	乳白半透明液体	-
基于固体羟基含量	3.2	%
固含(%)	40±1	%
pH	6.5-7.5	-
玻璃化温度	45	°C
粘度	<700	mpa·s

### 储存

存储温度宜在 5-35°C，应贮存在通风干燥的库房内，防止冰冻和暴晒。



## 包装规格

125Kg/桶

## 免责声明

韶关双子星材料科技有限公司建议所有客户应根据本产品技术说明书的详细资料，对本产品进行安全合理的操作。我们还建议您在使用本产品之前，联系其他原料的供应商，确定其产品的特性和相容性。我们认为这些建议和数据是真实可靠的。但是关于产品特性，应用，质量，安全性，产品规格，适销性，以及针对特定用途的适用性，本技术数据表中所涉及的内容仅供参考，无论是明示或隐含的信息，我们不提供任何保证。

## 联系我们

公司名称：韶关双子星材料科技有限公司

地址：广东省韶关市武江区西联镇莞韶园

电话：020-82013907

传真：020-82013925

---