

ZX-169

产品技术说明书

产品描述

SZX-169 是一款水性丙烯酸改性聚氨酯，干膜湿膜透明，推荐搭配氮丙啶或者水性异氰酸酯固化剂，制备改性双组份产品，适用于高档木器、金属领域，具有硬度高、化学品耐性优异等特点，漆膜细腻，底面通用。

产品特点

- 暖木效果极好
- 优异的耐化学品性及耐水性
- 优异的硬度

典型特性

特性	数值	单位
外观	泛蓝光半透明液体	-
固含(%)	38±1	%
pH	8.0±1.0	-
MFFT	35.0±1.0	°C
粘度	<700	mpa·s

储存

存储温度宜在 5-35℃，应贮存在通风干燥的库房内，防止冰冻和暴晒。

包装规格



125Kg/桶

免责声明

韶关双子星材料科技有限公司建议所有客户应根据本产品技术说明书的详细资料，对本产品进行安全合理的操作。我们还建议您在使用本产品之前，联系其他原料的供应商，确定其产品的特性和相容性。我们认为这些建议和数据是真实可靠的。但是关于产品特性，应用，质量，安全性，产品规格，适销性，以及针对特定用途的适用性，本技术数据表中所涉及的内容仅供参考，无论是明示或隐含的信息，我们不提供任何保证。

联系我们

公司名称：韶关双子星材料科技有限公司

地址：广东省韶关市武江区西联镇莞韶园

电话：020-82013907

传真：020-82013925
