

水性木器漆好搭档 TL-539

TL-539 是专门针对当下水性木器漆开发的一支特色乳化蜡产品，对水性木器漆的抗回粘性和手感的提升具有明显的效果。

产品指标：

外观：淡黄色透明液体

固含量（%）：30

PH 值：6-8

平均粒径（ μm ）： ≤ 0.1

固体蜡熔点（ $^{\circ}\text{C}$ ）：90

乳化体系：非、阴离子

蜡质：改性石蜡

产品特性：

本品以石蜡为基，蜡质偏柔软，手感滑爽细腻，触感显著。同时又可以提高漆面的耐刮擦性和耐磨度；可有效改善涂层的抗粘连性，为漆膜提供优异的抗回粘性，同时有一定的疏水效果。平均粒径在 100 纳米级以下，颜色清透，适合高光高透明体系；有优良的复配性，耐酸碱、耐溶剂，与聚合物乳液兼容性好。

推荐应用：

水性木器漆

包装储运：

包装规格：50KG、120KG、200KG 蓝色塑桶、白色吨桶

本品应置于密闭、阴凉环境下储存放置，要注意防冻。为保证产品的均一性，使用前摇匀，推荐在生产混配过程的最后阶段添加。由于本品粘度较大，建议添加时开稀后使用。