

## 德普韵内墙工程漆

德普韵内墙工程漆是经济型内墙乳胶漆，具有遮盖力好、色泽柔和、触感细腻、经济实惠等特点，与基面有良好的附着力，适用装饰和保护内墙基面。

### 应用领域

一般的内墙装饰的大面积新建内墙装饰。

### 颜色

参照标准色卡或根据客户要求调色。

### 施工说明

涂装处理：上漆基面要求完全无油、尘污和松散物质，新建墙面需无充分干透，施工前应充分搅拌均匀，可用毛扫、辊筒或喷涂施工，通常需施工 2 道。保养期 5 天以上 (25°C)，低温潮湿环境下保养期相应延长。

工期清洁：施工完毕后立即用清水洗净工具。

### 包装储存

包装：25 公斤桶装 储存：干燥、阴凉、密封保存，可贮存 12 个月。

### 注意事项

实际施工面积会因施工方法、基材平整度面有所差别，剩余漆料应密封贮存。环境温度低于 5°C 或环境湿度大于 85% 时，请勿施工。

### 技术参数

基料	光泽	固含量	比重	混合比例	干燥时间	理论用量
丙烯酸共聚物	哑光	54.8±0.5%	1.48±0.1	1: 0.0-0.2 (漆: 水)	2H (表干)	4-6 平方/公斤