

## 抗碱底漆

抗碱底漆是专为改善内外墙涂装质量、延长涂层使用寿命而设计的基底处理剂，由纯丙聚合物乳液、无机填料及各助剂组成的高渗透型底漆。

### 应用领域

混凝土、水泥砂浆、混合砂浆、砖石结构、砖混结构及各种腻子等基面或粉化性基面上的基面封固。

### 性能特点

高渗透性、无味无毒、防水透气、封固性强、防霉抗碱，施工简单方便。

### 颜色

透明、各种颜色

### 基面处理

新墙体：确保所有粉尘异物被刷掉或刮掉，墙体无盐碱、油腻物及空脊残留。旧墙体：确保墙体基底牢固。施用首涂时先用苏打水溶液冲洗墙面，刷洗干净，待干后即可施用本品。

### 施工说明

施工方法：可采用刷、刮、喷涂等施工工艺；施工前应确保粉尘、盐碱物、油污及空脊物清理干净。

材料用量：根据基层的吸水率不同而定，一般平均为 0.10-0.20kg/ m<sup>2</sup>。

稀释比例：透明封固底涂不建议用水稀释，着色封固底涂最大加水量不超过 15%

施工条件：环境温度为 5℃-40℃，基面含水率小于 10%，PH 值小于 10。

### 包装储存

包装：透明：18 kg / 桶、着色：20 kg / 桶

储存：干燥、阴凉、密封保存，可贮存 12 个月。

### 技术参数

耐水性	施工性	耐碱性	Ph 值	耐刷洗性	干燥时间	毒性
96 小时无异常	刷涂二道无障碍	48 小时无异常	8.0~8.5	≥2000 次	2 小时	水性无毒