

## 水性金属漆

水性金属漆为极品有机硅金属光泽外墙漆，由有机硅聚合物乳液、珠光金属粉及各种助剂组成的金属光泽外墙漆。

### 应用领域

用于混凝土、水泥砂浆、混合砂浆及各种腻子等基础面上的装饰，特别适用于对耐沾污性和耐候性要求甚高的高尚住宅、别墅、酒店等外墙装饰。也可应用于内墙装饰。

### 性能特点

耐候性耐沾污性极强、拨水挂珠效果，附着力佳、无味无毒、水性环保、防水透气、防霉抗碱，施工简单方便。

### 颜色

参照标准色卡或根据客户要求调色

### 施工说明

施工方法：可采用辊、刷、喷涂等施工工艺；施工前应确保粉尘、盐碱物、油污及杂物清理干净。

材料用量：根据基层情况和施工方法不同而定，一般平均为 0.15 - 0.25kg/ m<sup>2</sup>。

施工条件：环境温度为 5-40° C，相对湿度小于 10%，PH 值小于 10.

重涂时间：正常条件下，重涂时间以≥6 小时为佳。

### 注意事项

确保基面牢固、无空壳、清洁，基面线条平整垂直。

新抹灰基面须至少养护二十八天以上，方可施工。

切忌把已干结的料加入浆中搅拌再用。

### 建议配套系统

基面处理：内墙立批得（内墙使用）抗渗型外墙立批得（外墙使用）

底涂：抗碱封固底漆（白色）

面漆：硅基金属墙面漆 2 道

### 技术参数

耐水性	耐碱性	Ph 值	干燥时间	耐刷洗性	光泽	毒性
96 小时无异常	48 小时无异常	8.5~9.5	2 小时（表干）	≥100000 次	金属光泽效果	水性无毒