

單光清漆

單光清漆为硅丙烯酸涂料，由硅丙聚合物乳液、无机颜填料及各种助剂组成的外墙防水涂。专为弹性质感、仿石涂层而设计，特别适用于对耐沾污性和耐候性要求较高的涂层使用。其耐候性耐沾污性强、防尘能力佳、附着力佳、无味无毒、水性环保、防水透气、防霉抗碱，施工简单方便。

颜色

乳白色（浆状）透明（干后）

施工说明

施工方法：可采用辊、刷、喷涂等施工工艺；施工前应确保粉尘、盐碱物、油污及堊脊物清理干净。

材料用量：根据基层情况和施工方法不同而定，一般平均为 0.15 - 0.25kg/ m²。

施工条件：环境温度为 5-40° C，相对湿度小于 10%，PH 值小于 10.

重涂时间：正常条件下，重涂时间以 3-4 小时为佳。

包装储存

包装：18 公斤桶装 储存：干燥、阴凉、密封保存，可贮存 12 个月。

技术参数

耐水性	耐碱性	光泽	Ph值	干燥时间	耐刷洗性	耐人工老化性	毒性
96小时无异常	48小时无异常	高光/亚光	8.5~9.5	2小时（表干）	≥2000次	≥500小时无粉化	水性无毒