

四季弹性漆

产品简介

四季弹性漆为丙烯酸浆状弹性涂料，由丙烯酸特殊乳液、无机颜填料及各种助剂组成的高级外墙弹性乳胶漆。

应用领域

适用于高尚住宅、别墅小区、高级小区等墙面的弹性平涂装饰。

产品特点

采用丙烯酸自交联乳液，漆膜具有优异透气效果和优异的耐候性，特别是高于三倍的延伸性能完全覆盖墙面微细裂缝，具有永久的回弹性和低温柔性；其粘结强度高、无味无毒、施工方便。

颜色

参照标准色卡或根据客户要求调色。

施工说明

配水比例：轻度搅拌均匀即可施工，可加少量水调节施工黏度和施工纹理，最大加水量一般不超过 5%。

施工方法：采用纯毛辊筒施工，要求涂刷二道，对缺陷如凹陷、麻点、砂眼、裂缝等应该预先清理和修补。

材料用量：根据施工情况的不同而定，约为 0.2 - 0.3kg/m²

施工条件：环境温度为 5-40°C，相对湿度小于 85%，恶劣天气应停止施工。

包装储存

包装：25 公斤桶装 储存：干燥、阴凉、密封保存，可贮存 12 个月。

注意事项

确保基面牢固、无空壳、清洁干燥，基面线条平整垂直。新抹灰基面须至少养护二十八天以上，方可施工。

施工 48 小时内，涂层避免雨淋、曝晒及霜冻。切忌把已干结的料加入浆料中搅拌再用。

技术参数

干燥时间	拉伸强度	断裂延伸率	低温柔性	毒性
≤6小时（表干）	≥1.0MPa	≥350%（25℃）	无裂纹（-5℃、r=10mm）	水性无毒