



浙江佳润新材料有限公司
ZHEJIANG JIA RUN NEW MATERIAL CO., LTD

化学品技术说明书(TDS)

产品描述

6527 是一款阴离子型丙烯酸共聚物乳液，可适用于建筑方向柔性涂料，其特点是具有突出的早期耐水性、优异的耐沾污性能、良好的力学性能。同时该乳液亦可以用于多彩漆的分散相。

产品典型数据

	数值	单位
固含量	47-49	%
粘度 @25 °C ^a	100-800	mPa.s
密度	1.04	g/cm ³
pH 值	7-9	
溶剂	水	
外观	乳白色乳液	

*本性能仅代表典型结果，不被视为规格，具体以 COA 为准

安全，操作及储存方法

- 操作时穿戴必要的防护用品（手套、防护镜、工作服等）；操作后彻底清洗身体接触部位；作业场所不得进食，饮水与抽烟；在通风良好处操作。
- 本产品自生产日期起保质期为 6 个月，但这并不代表超过 6 个月后产品无法使用，建议在使用前进行详细的产品性能评估，以确保使用安全。在储存过程中粘度可能会轻微增长。
- 请置于避光、阴凉干燥处存放，储存温度保持在 5 ~ 30 °C，避免霜冻，保持产品包装完整。每次取用之后立即密封，打开包装之后尽快使用。
- 防止进入下水道，以防聚合物沉积阻塞下水道；溢出物用吸附性较强的物质吸收。