

8840 聚合物乳液

产品概述

8840 聚合物是一款为水性木器漆开发的单组份自交联乳液，提供良好的早期打磨性、抗粘连性和耐沾污性，且硬度建立快，具有优异的暖木效果和透明性。

主要特点

- ◆ 硬度上升快
- ◆ 核壳结构设计、小粒径
- ◆ 漆膜透明性好、暖木效果
- ◆ 易打磨性
- ◆ 抗粘连性佳
- ◆ 不含 APEO

典型应用

- ◆ 底漆、面漆或底面合一
- ◆ 浅色及深色木材表面提供透明度和附着力
- ◆ 室温自交联技术提供耐化性和耐水性

产品指标

性能	典型值
外观	半透明乳液
固体份 (%)	40±1
PH 值	7.5±0.5
黏度 (厘泊, 60 转/min, 30°C)	< 450
MFFT (°C)	48±2
密度 (@25°C), g/ml	1.04~1.06

贮存要求

密封贮存于 5°C~35°C 阴凉干燥处，保质期 6 个月。

安全须知

- ◆ 使用本产品前，请参考安全数据 (MSDS) 获取产品安全性的详细数据
- ◆ 产品废弃物及其包装材料处理，必须以符合国家、地方法规的方式进行