

基本参数

- 包装
袋装
-
- 保质期
24 个月
-
- 产地
广西桂林
-
- 等级
优级品
-
- 目数
2000 目
-
- 颜色
白色
-
- 执行质量标准
TA-1687AS
-
- CAS
SGS
-
- 品牌
创宇
-
- 型号
5020
-
- 加工定制
否
-
- 按溶剂类型分
粉末涂料
- 产品参数

- V
- 01 产品概述
- 应用特性:翻过传统生产工艺,采用新型熔融法生产的涂料(油漆)级硬脂酸锌,以其超细、高透明、分散性好、易打磨、不稳泡、抗热变性好等特点,取得了广大客户及市场的认同,同时满足了厂家对不同产品质量及不同价格的多反面需求,产品多项指标符合国际标准,部分产品可替代进口产品。广泛应用于家具木器漆、水性涂料、高端油墨、汽车涂料、船舶涂料、粉末涂料及高分子树脂、纸张粉末冶金、水泥制品等领域。本品为白色粉末,易吸潮,有滑腻感,可燃;不溶于水、但溶于热得有机溶剂和酸;遇强酸分解成硬脂酸锌及锌盐。

02 主要物化指标

项目	指标
分子式	$Zn(C_{17}N_{35}COO)_2$
外观	白色粉末
熔点 $^{\circ}C$	≥ 118
分子量(M)	631
游离酸 $\leq\%$	0.5

03

应用范围

应用范围:广泛应用于家具木器漆、水性涂料、高端油墨、汽车涂料、船舶涂料、粉末涂料及高分子树脂

纸张、粉末冶金、水泥制品等领域。本品为白色粉末,易吸潮,有滑腻感,可燃;不溶于水、但溶于

热得有机溶剂和酸;遇强酸分解成硬脂酸锌及锌盐。

建议添加量: 2%-10%(具体添加量根据客户产品要求,试验要求而定)

包装与储存:本品包装为内衬聚乙烯塑料薄膜袋,外套强度高的塑料复膜袋或多层真空纸袋,净重 20Kg

/袋。5080 亦有 15Kg/袋,开袋后须及时扎紧袋口,以防被污染或受潮,储存于阴凉干燥处,保质期一年。

安全数据:建议客户存放于阴凉通风处,勿与酸、碱及腐蚀性物品一齐堆放、做好防水、防潮、防高温等

措施。使用过程中,请注意工人劳动保护及环境卫生。

- **产品名称:**
- **涂料级硬脂酸锌 5030**
- **储存方式:密封,阴凉干燥处**

•