

## 基本参数

产地

上海

储存期

24个月

功能

防霉

品牌

汇丽

单件净重

20kg

## 详细说明

### 环保型防霉内墙乳胶漆

本产品以低气味聚合物为基料，加入填料、颜料及助剂配制而成，耐洗刷性强，产品符合环保要求。同时加强了产品的防霉性能，可确保墙面持久亮丽如新，特别适用于学校、医院、办公大楼等公共场所的内墙面装饰。

### 产品特性

- 1、漆膜遮盖力好、良好的耐碱性；
- 2、低气味、低VOC,环保安全；
- 3、优异防霉性能，确保墙面持久如新；
- 4、水性产品、施工方便、性价比高。

### 适用范围

适用于各类室内灰泥墙、抹灰砂浆、混凝土、砖石建筑等基层的装饰和保护。

执行标准

GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》

GB 18582-2008《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》

GB/T 1741-2007《漆膜耐霉菌性测定法》0级

### 基层处理

- 1、基层必须清洁、完好、干燥且没有污渍，如为旧墙面，应先去除粉化层或剥落、起壳的涂层。
- 2、应确保基层的含水率小于10%，pH值小于10。如为新墙面，则至少需在14天养护期后方可施工涂料。
- 3、对于已发霉及粉化的旧墙面，应刮去粉化霉斑层和旧漆膜，应用专用杀菌剂喷洒墙面，再进行后续的腻子或涂料的涂装，彻底清除霉菌隐患。
- 4、处理后的基层应符合JGJ/T29-2015《建筑涂饰工程施工及验收规程》中相关要求。

### 使用说明

- 1、使用前先将涂料搅拌均匀。如需稀释，搅拌前可加入适量清水，但加水量不得大于5%。
- 2、本产品可采用辊涂、刷涂及喷涂的施工方法。
- 3、本产品建议施工2-3度，每度间隔时间必须大于6小时。
- 4、施工时气温须 $\geq 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度须 $\leq 80\%$ 。
- 5、严禁在雨、雪、强风等恶劣天气条件下施工，且应避免在施工后6小时以内遭遇类似气象条件。
- 6、施工时请使用必要的防护用具。
- 7、详细施工方法及注意事项请参照JGJ/T 29-2015《建筑涂饰工程施工及验收规程》
- 8、建议使用本公司配套底漆。
- 9、对于环境相对恶劣，对防霉有特殊要求的区域，请选择相应的产品来维护。

### 理论涂布率

0.15kg/m<sup>2</sup>（一度），此数据是我公司在标准情况下所得数据，实际用量随施工具体情况有所变化。

### 清洁与保养

- 1、用水清洗施工工具。
- 2、清洗后的废水处置，请遵循当地环保要求。
- 3、涂层表面干燥时间 $\leq 2$ 小时（25 $^{\circ}\text{C}$ ）。
- 4、涂层保养期7天（25 $^{\circ}\text{C}$ ）。

### 包装及贮存

- 1、本产品为水性涂料。
- 2、本产品应贮存在通风、干燥处，贮存温度5-40 $^{\circ}\text{C}$ ，避免雨淋和阳光直射。
- 3、产品净含量、贮存期、生产日期及批号见标签。