

K11 通用型防水浆料

K11 通用型防水浆料是专为家居厨卫装修设计的高效防水涂料，涂料主要以水泥、细骨料为主要成分，聚合物和多种添加剂等为改性材料按适当配比混合制成具有一定柔性的防水浆料，涂刷在水泥砂浆或者混凝土基面上形成透气不透水的致密的结晶网状结构，从而达到封闭水流的防水功效。

特点：

- (1) 属无机混合的偏刚性防水材料，耐老化性、防霉、耐酸碱性能优异
- (2) 潮湿基面上直接涂刷，干燥时间快，施工方便、快捷
- (3) 耐热性及抗冻性良好，在高低温变化环境中能保持优异的防水和粘结效果
- (4) 产品无毒无气味，安全环保。

项目		性能指标
干燥时间/h	表干时间 \leq	4
	实干时间 \leq	8
抗渗压力/Mpa \geq		0.5
柔韧性	横向变形能力/mm \geq	2.0
	弯折性	-
粘结强度/Mpa	无处理 \geq	0.7
	潮湿基层 \geq	0.7
	碱处理 \geq	0.7
	浸水处理 \geq	0.7
抗压强度/Mpa \geq		12.0
抗折强度/Mpa \geq		4.0
耐碱性		无开裂、剥落
耐热性		无开裂、剥落
抗冻性		无开裂、剥落
收缩率/% \leq		0.3
注：干燥时间项目可根据用户需求和季节变化进行调整		