

**产品描述:**

双轴搅拌分散机，适用于各化工行业（如油墨、油漆、涂料、颜料等）的物料分散，混合，调和等生产工艺；能独立分散，易分散及对细度要求不高的各种物料，同时进行搅拌混合直接制成产品；本机的分散叶轮为锯齿形，分散叶轮在浆料中作高速旋转运动时，促使缸内浆料剧烈翻动，物料粒子受到强烈的冲击和剪切作用从而迅速地分散成微粒；搅拌桨叶根据物料大小而制造，使物料缸四周底部的物料能够得到充分的分散，达到生产工艺要求。

**技术参数:**

见参数图

型号	功率	转速	锚搅拌功率	锚搅拌速度	处理量	总容积	重量
SWSJ-50	4kW	0-2880r/min	1.1kW	63r/min	50L	65L	630kg
SWSJ-100	5.5kW	0-2880r/min	1.5kW	63r/min	100L	120L	800kg
SWSJ-150	7.5kW	0-1200r/min	2.2kW	56r/min	150L	200L	900kg
SW SJ-300	15kW	0-1200r/min	4kW	56r/min	300L	375L	1100kg
SWSJ-400	18.5kW	0-1200r/min	5.5kW	43r/min	400L	510L	1300kg
SWSJ-500	22kW	0-1200r/min	7.5kW	43r/min	500L	700L	1900kg
SWSJ-1000	37kW	0-1200r/min	11kW	36r/min	1000L	1500L	2300kg
SWSJ-1500	45kW	0-1200r/min	15kW	36r/min	1500L	1860L	2800kg