

**产品描述:**

- 1.液压升降，稳固牢靠；
- 2.自动控制，温度和压力自动反馈系统，保障安全；
- 3.外形美观，气派大方，可观性强；
- 4.电机可根据客户要求选择不同的防爆等级；
- 5.配有带刹车转向轮拉缸，移动方便；

**6.CE 和 ISO 9001:2000 认证;**

型号	功率(KW)	转速 rpm	行程 mm	处理量 L	分散盘直径 mm	液压站功率 KW
SWFS-2.2	2.2	0-1440	600	50~150	150	0.75
SWFS-4	4	0-1440	600	50~200	200	0.75
SWFS-5.5	5.5	0-1440	800	80~250	200	0.75
SWFS-7.5	7.5	0-1440	800	100~300	250	0.75
SWFS-11	11	0-1440	800	100~400	250	0.75
SWFS-15	15	0-1440	800	150~500	300	0.75
SWFS-18.5	18.5	0-1440	1100	200~800	300	1.1
SWFS-22	22	0-1440	1100	200~1000	300	1.1
SWFS-30	30	0-1440	1100	300~1500	350	1.1
SWFS-37	37	0-1440	1100	400~2000	400	1.5
SWFS-45	45	0-1440	1300	500~2500	450	1.5
SWFS-55	55	0-1440	1300	600~3000	450	1.5
SWFS-75	75	0-960		800~4000	500	2.2
SWFS-90	90	0-960		1000~5000	550	2.2
SWFS-110	110	0-960		1000~6000	550	2.2
SWFS-132	132	0-960		1500~8000	600	2.2