

产品描述:

- 1.本机适用于工业生产用;
- 2.液压升降平稳可靠;
- 3.高质量变频器和减速装置,可选调速特性, 恒定转矩;
- 4.封闭式设计, 减少溶剂挥发, 降低物料损耗, 节约环保;
- 5.自动升降容器盖, 方便灵活;
- 6.防爆设计;
- 7.手摇式抱夹
- 8.CE 和 ISO 9001:2000 认证;

技术参数:

见参数图

型号	功率(KW)	转速 rpm	处理量 L	分散盘直径 mm
SWFS-2.2YF	2.2	0-1440	50~150	150
SWFS-5.5YF	5.5	0-1440	100~400	200
SWFS-7.5YF	7.5	0-1440	100~400	250
SWFS-11YF	11	0-1440	100~400	250
SWFS-15YF	15	0-1440	100~400	300
SWFS-22YF	22	0-1440	400~1000	300
SWFS-30YF	30	0-1440	400~1000	350
SWFS-37YF	37	0-1440	800~1500	400
SWFS-45YF	45	0-1440	800~2000	450
SWFS-55YF	55	0-1440	1000~2000	500
SWFS-75YF	75	0-1000	2000~4000	550
SWFS-90YF	90	0-960	4000~6000	580