

产品描述:

- 1.集反应、混合、混炼、分散为一体的高效、多用途设备;
- 2.适用于各行业的液-液、固-液、膏体-膏体、粉-膏体以及物料密度、比例悬殊大、从低黏度到高黏度（150万 Cps）的生产工艺中;
- 3.机械密封和釜体之间的（梯形）软密封，使物料可在真空下操作;
- 4.釜体可电、蒸气、水及油循环加热，传动轴上有独特温度探测装置，带夹套，可实现加热或冷却;
- 6.釜体内壁为车床精加工，再经大型抛光机自动抛光，确保行星架上的活动刮刀在旋转时，把釜体内壁上的物料完全挂掉;
- 7.釜内框式搅拌桨，在公转的同时也自转，使物料上下及四周流动，从而在很短时间内达到混合（混炼）效果，效果是普通混合机的十几倍;
- 8.釜内搅拌桨的公转、自转和刮壁搅拌器均采用变频调速;
- 9.可选配挤出机;
- 10.根据工艺的不同，可选配不同的搅拌形式。非标设计，量身定制。

型号	容积 L	搅拌功率 kW	公转转速 rpm	自转转速 rpm	分散功率 kW	分散转速 rpm
SWXJ-2	2	0.75	0-52	0-64	0.75	2900
SWXJ-5	5	1.1	0-65	0-99	1.1	2900
SWXJ-10	10	1.5	0-35	0-82	1.1	2900
SWXJ-20	20	2.2	0-35	0-95	1.5	2900
SWXJ-30	30	3	0-35	0-82	2.2	2900
SWXJ-60	60	5.5	0-35	0-80	11	2880
SWXJ-100	100	7.5	0-65	0-90	15	2880
SWXJ-200	200	15	0-40	0-83	22	2840
SWXJ-300	300	22	0-29	0-65	30	2500
SWXJ-500	500	30	0-35	0-56	45	2240
SWXJ-700	700	37	0-35	0-56	60	2240
SWXJ-1000	1000	55	0-25	20-50	75	1440