

“康曼丝”水性透明封闭底漆

一、产品说明：采用专用丙烯酸乳液和特殊助剂配制的抗碱底漆。

二、设计用途：广泛适用于各种内外墙的基层处理。

三、产品特性：

- ① 能增加基层的强度，减少面料的用量。
- ② 防止碱性物质析出。
- ③ 液体为乳白色，干燥后无色，有光。

四、主要指标

项目	指标	项目	指标
固含量	≥25%	干燥时间	≤2H
耐水性（96H）	不泛白、不起泡	透水率	<2

耗漆量：理论值 8-10 平方米/公斤，实际用量会因基面粗糙程度和不同施工工艺而有差异。

五、涂料配制：使用前应充分搅拌均匀，不必进行稀释。

六、施工说明：

- 施工方法：喷涂、刷涂、滚涂。
- 基层处理：基层要牢固、坚实、干燥、平整、清洁、无浮灰、无油迹。
- 基层条件：基面强度大于 5 公斤/平方米，墙体含水率小于 10%，PH 小于 10。
- 施工温度：环境及基层温度大于 5 度，相对湿度小于 85%，避免大风、大雨等恶劣天气施工。
- 干燥时间：涂层表干 2 小时/25 度，实干 24 小时/25 度，重涂间隔时间≥4 小时/25 度。
- 工具清洗：使用后的工具立即用水清洗干净。

注意事项：请按使用说明书要求进行施工操作，实际情况可能会因环境、基层、气温等因素略有差异，如遇疑问请向各地代理商或本公司垂询。技术数据仅供参考。本公司保留资料解释及修改权力而无需另行通知。