

### 产品描述:

- 1.效率较高, 可操作性强;
- 2.适用黏度: 20000cps 以下;
- 3.大批量固、液双相悬浮体;
- 4.进口集装式双端面机械密封, 安全性都优于其他棒销式砂磨机;
- 5.腔体和棒销采用高耐磨合金, 无损耗、不生锈、研磨腔容积可调节;
- 6.研磨物料不变色、不污染;
- 7.外壳、端面和主轴带冷却, 冷却效果好, 物料温度能控制在 45℃以内 (通 10℃冷冻水);
- 8.分离筛: 采用特殊高耐磨材质, 筛子间隙可根据不同大小研磨珠进行调节, 简单方便; 且有一个保护装置, 防止卡珠;
- 9.研磨介质: 0.3-3mm, 氧化锆珠, 耐磨性好;
- 10.工作效率: 细度一般达到 5um 以下 (研磨两遍);
- 11.CE 和 ISO 9001:2000 认证。

型号	功率 kW	转速 rpm	处理量 kg/h	研磨腔容积 L
SWBS-5	7.5	1440	50-100	5
SWBS-20	22	900	150-400	20
SWBS-30	30	900	250-500	30
SWBS-50	45	850	300-600	50
SWBS-120	90	700	800-1500	120