

产品描述:

1. 本机适合于中试和工业生产用;
2. 采用液压升降方式, 平稳, 便捷; 结构牢固、耐用;
3. 集分散、研磨于一体, 分散和极细研磨由一台机器和一个容器一次完成;
4. 效率高, 经济实用, 研磨细度好, 产率高, 残留少, 清洗换色方便;
5. 配备进口变频器, 无级调速;
6. 可根据用户特殊需要进行非标设计, 如可定制为防爆和密封配置, 可选择皮带、手摇、气动抱夹方式等;
7. CE 和 ISO9001 认证。

型号	功率 KW	转速 rpm	升降行程 mm	处理量 L	研磨篮容积 L
SMA -4	4	0-1440	600	50	2.5
SMA-5.5	5.5	0-1440	800	80	3
SMA-7.5	7.5	0-1440	800	100	3.6
SMA -11	11	0-1440	800	150	4.6
SMA -15	15	0-1440	800	250	7
SMA-18.5	18.5	0-1440	1100	300	15
SMA -22	22	0-1440	1100	400	18
SMA -30	30	0-1440	1100	500	25
SMA -37	37	0-1440	1100	600	32
SMA-45	45	0-1200	1200	800	40
SMA -55	55	0-1200	1200	1000	50
SMA -75	75	0-1200	1700	1200	70