

基本参数

保质期	18个月	干燥时间	24h	功能	防腐、抗紫外线
类别	面漆	耐水性	96h无异常	颜色	彩色
用途范围	耐久性, 耐污染	金属涂料分类	聚氨酯涂料	品牌	彩云来

采用特殊改性聚氨酯树脂制备的双组份常温固化型金属光泽面漆

适用范围:

高耐久需求以及标志性建筑墙面使用, 例如: 银行、宾馆、会展中心、写字楼等

产品特点:

- 1、 很好的耐久性和抗紫外线功能
- 2、 良好防腐性、耐化学物品性
- 3、 牢固的附着性, 对各种基层均有良好的附着力
- 4、 优异的耐污染性、清洗方便、保养简单。

产品性质:

成分: 双组份溶剂型聚氨酯树脂涂料

光泽: 哑光

颜色: 各种标准颜色, 参见氨碳漆色卡

耗漆量: 理论值: $9-10m^2/kg$ (干膜厚度 30 微米)

实干时间: 24 小时以上, 25 度左右

注意事项:

- 1、 使用之前配合使用彩云来底漆。
- 2、 高渗透型封闭底漆 1 道干膜厚度 30 微米/层
- 3、 中漆-油性外墙中层漆 $1-2$ 道 干膜厚度 30 微米/层
- 4、 聚氨酯特级金属漆 2 道 干膜厚度 30 微米/层

其他说明:

- 1、 贮存保持期: 18 个月。
- 2、 包装: $20kg$