

# WSCM-4I I5DX70

产品技术说明

WSCM-4I I5DX70 是一款溶剂型聚酰胺，具有良好的流动性，同时本体成分具备反应活性，可与不同种类的环氧树脂配合使用，得到的固化物具有良好的韧性、粘接性、耐化学性和耐水性，被广泛应用于环氧涂料和胶黏剂等领域。

## 性能:

- ✓ 良好的流动性，便于施工；
- ✓ 配方比例可调整空间大，可操作性强；
- ✓ 可使漆膜兼具良好的硬度、柔韧性、附着力和耐冲击能力；
- ✓ 所得到的固化物具有优秀的耐化学性，耐溶剂性，耐水性。

## 质量标准:

外观	黄色液体
色泽 (Gardner)	≤12
胺值 (mgKOH/g)	135-175
粘度 (25°C, cps)	200-1500
固含量 (% , 2g/3h/105°C)	68.0-72.0
活泼氢当量	255-285

## 推荐应用:

防腐涂料中底涂，混凝土修补剂，密封胶等领域中对流动性要求较高的场合。

## 安全措施:

请参阅材料安全数据表 (MSDS)。

## 储存和稳定性:

存放于阴凉，干燥，通风场所；隔绝火源，远离热源；防止阳光直接照射；避免未使用完的敞口存储。

## 包装:

铁桶包装，净重 190 公斤。

## 保质期:

12 个月。

## 联系方式:

浙江万盛股份有限公司

邮箱: sales@ws-chem.com

电话: 0576-85322966

网站: www.ws-chem.com

传真: 0576-85322977

地址: 浙江省临海市两水开发区 (聚景路 8 号) 邮编: 317000