

WSCM-4115X70 是一款溶剂型聚酰胺，具有良好的流动性，同时由于本体成分具备反应活性，可与不同的环氧树脂配合使用，得到的固化物具有良好的韧性和粘接特性，通常被用于船舶涂料、防腐底漆、中涂、煤焦油环氧体系涂料、粘接剂及修补复合材料和高档涂料等领域。

性能：

- ✓ 良好的流动性，便于施工；
- ✓ 配方比例可调整空间大，可操作性时间长；
- ✓ 漆膜柔韧性好，抗冲击下强，粘接强度大，优秀的附着力；
- ✓ 对颜料和底材润湿性良好；
- ✓ 与其他不同种类的稀释剂，溶剂和增韧剂有良好的相容性。

质量标准：

外观	黄色液体
色泽 (Gardner)	≤12
胺值 (mgKOH/g)	155-195
粘度 (25°C, cps)	200-1500
固含量 (% , 2g/3h/105°C)	68.0-72.0
活泼氢当量	235-265

推荐应用：

船舶涂料，防腐中、底涂，胶黏剂，密封胶，复合材料等对流动性有一定要求的场合。

安全措施：

请参阅材料安全数据表 (MSDS)。

储存和稳定性：

存放于阴凉，干燥，通风场所，密封保存；防止阳光直接照射；隔绝火源，远离热源；未使用完的产品，应封口密封保存。

包装：

铁桶包装，净重 190 公斤。

保质期：

12 个月。

联系方式：

浙江万盛股份有限公司

邮箱：sales@ws-chem.com

电话：0576-85322966

网站：www.ws-chem.com

传真：0576-85322977

地址：浙江省临海市两水开发区（聚景路 8 号）邮编：317000