

WSCM-4140

产品技术说明

WSCM-4140 是一款中低粘度的活性聚酰胺，可与不同的环氧树脂配合使用，得到的固化物具有良好的流平性、韧性、耐化学性，同时具备优良的粘接力和弹性，被广泛使用于密封胶、电子元件封装和各种双组分环氧树脂涂料等领域。

性能：

- ✓ 配方比例可调整空间大，可操作性强；
- ✓ 可使漆膜兼具良好的硬度和柔韧性；
- ✓ 优秀的耐化学性和耐溶剂性。

质量标准：

外观	黄色粘稠液体
色泽 (Gardner)	≤12
胺值 (mgKOH/g)	360-400
粘度 (25°C, cps)	8000-17000
固含量 (% , 2g/3h/105°C)	≥95.0
活泼氢当量	100-120

推荐应用：

胶黏剂，密封剂，底漆，混凝土修补剂，防腐涂料，密封电子元件等。

安全措施：

请参阅材料安全数据表 (MSDS)。

储存和稳定性：

存放于阴凉，干燥，通风场所；隔绝火源，远离热源；防止阳光直接照射；避免未使用完的敞口存储。

包装：

铁桶包装，净重 190 公斤。

保质期：

12 个月。

联系方式：

浙江万盛股份有限公司

邮箱：sales@ws-chem.com

电话：0576-85322966

网站：www.ws-chem.com

传真：0576-85322977

地址：浙江省临海市两水开发区（聚景路 8 号）邮编：317000