

DCOIT-30 海洋船舶防污除藻防霉剂

- 品 名

DCOIT-30 海洋船舶防污除藻防霉剂

-

- 分 类

海洋船舶防污防藻应用系列

-

- 型 号

DCOIT-30

-

- 包 装

10kg/25kg/200kg 桶装

-

- 推荐用途

应用于海洋船舶漆防藻防污、防藤壶，油漆漆膜、木材等领域

-

产品介绍

DCOIT-30 海洋船舶防污除藻防霉剂为环境友好型高性能海洋防污除藻剂，具有高效、广谱型防污除藻杀菌性能，对硅藻、真菌、异养菌、藻类植物、藤壶等有很好的抑制和杀灭作用，防污除藻效率高。不含巨毒和有机砷、有机锡等化合物，对海洋环境非常安全，强光和高温下稳定，具有通过断开细菌和藻类蛋白质的键而杀灭的作用，与微生物接触后能迅速地不可逆地抑制其生长，从而导致微生物细胞的死亡，赋予良好的抑藻、灭藻效果，可广泛应用于远洋船舶的防污除藻、藻类污染环境、涂料、聚乙烯、聚氨酯、污水、造纸、木材等领域的长效广谱防污除藻杀菌。


产品优点

防霉除藻 长效广谱 环境友好 防贝壳甲壳 防藤壶 用途广泛

物理参数

外观	浅黄色透明液体
有效物含量	≥30%
化学名称	4, 5-二氯-N-辛基-4-异噻唑啉-3-酮
Cas No.:	64359-81-5
分子式	C ₁₁ H ₁₇ Cl ₂ NOS
分子量	282.23

分子结构式



所列数据为本品基准，如需其他详细数据可向我公司技术服务工程师咨询

推荐用途

应用于海洋船舶漆防藻防污、防藤壶，油漆漆膜、木材等领域

1. 海洋船舶防污、防藻、防贝壳、藤壶、防霉
2. 木器漆漆膜防霉以及木材制品表面防霉
3. 内外墙乳胶漆漆膜防霉
4. 地下防霉、游泳池、卫生间、食堂、等潮湿阴暗场所墙壁防霉
5. 糯米胶、丙烯颜料等辅助防霉
6. 特殊密封胶、玻璃胶防霉
7. 丙烯颜料和色浆及其他需要长效防霉杀菌的材质和体系

使用建议

DCOIT-30 海洋船舶防污除藻防霉剂 1

有机溶剂 0~10 在生产制备最后阶段加入，搅拌分散均匀。

配套方案：根据具体情况可制定其它配套方案，具体方案请与我司技术工程人员咨询。

添加量：根据生产环境的菌落数、季节气候条件、水源、原料等情况适当调整添加量，推荐添加量为总质量的 **1~20%**，实际添加量请用专业微生物试验得出。

包装规格：10kg/25kg/200kg 桶装

注意事项：

1.使用前一定要先做相容性测试实验，确认和体系不发生反应或是使体系变色后再使用。

2.防止和乳液中的乳化剂发生反应，致使涂料絮凝或是破乳。特别是防水涂料、抗碱底漆、和纯丙乳液以及粒径细的乳液体系。

3.防止变色：可能会引起产品体系变色，特别是建筑胶水和浅色真石漆。

4.防化学灼伤：产品直接接触皮肤会对皮肤造成化学灼伤，一旦接触皮肤请立即用自来水加肥皂冲洗五分钟以上。

5.本品容器建议避免直接排入环境。

贮存条件：本品在避光、密封、常温条件下保质期为 **12** 个月