

氟碳金属漆

产品介绍:

本品由进口氟碳乳液、优质铝银浆、进口添加剂、各种助剂精心配制而成具有金属效果的水性金属涂料

适用范围:

酒店、别墅、写字楼等各种高档建筑物外墙面装饰

性能特点:

- ✧ 本品为环保水性建筑装饰材料;
- ✧ 精选优质铝银浆,使得本品硬度高、耐划伤、附着力强;
- ✧ 精选进口氟碳乳液,使得本品具有极佳的耐盐雾、耐酸碱、抗紫外光、耐老化性能;
- ✧ 配方的独特设计,使得本品具有一定的金属板装饰效果;
- ✧ 本品具有极佳的施工性,施工简便、耗量低;

施工方法:

- 1、工 具: 喷枪
- 2、施工条件: 温度在 5℃ 以上,湿度在 80% 以下,大风、雨天不能施工
- 3、墙面要求:
 - a) 清洗墙面,除去墙面的疏松物及结晶盐
 - b) 依据当地施工要求,批刮(或局部修补)外墙腻子,干燥后打磨平整,清理浮灰
- 4、施 工:
 - a) 整体批刮 1-2 遍外墙找平腻子,干燥后打磨平整,清理浮灰
 - b) 整体批刮 1-2 遍外墙柔性腻子,干燥后打磨平整,清理浮灰
 - c) 整体批刮 1-2 遍外墙光面腻子,保证墙面细腻、洁净,平整度满足要求
 - d) 滚涂外墙通用底漆,完全干燥后喷涂 1-2 遍中层漆
 - e) 喷涂 1-2 遍氟碳金属漆,完全干燥后喷涂 1 遍高光罩面漆
- 5、工具清洗: 使用后请立即用清水清洗
- 6、存储期限: 12 个月(温度 5-35℃ 的条件下密封贮存,严防霜冻及阳光直射)
- 7、 注意事项:
 - 1、施工前应仔细阅读本产品使用说明
 - 2、开罐后的涂料尽量一次性用完,不可混入其他物质
 - 3、本品运输按《非危险品运输规则》办理

性能参数

成份	进口氟碳乳液、优质铝银浆、进口添加剂、各种助剂等
理论涂布量	参考用量: 0.2-0.4kg / m ² 根据基层的吸水率决定
表干	1 小时(25℃)
重涂时间	4 小时以上(25℃), 重涂时间随温度和湿度的不同而不同

包装: 20kg/桶

颜色: