

LWQ421 弹性橘皮圆点造型漆

产品介绍:

本产品是由丙烯酸弹性乳液、进口助剂，颜填料等配制而成，是一种性能优异经济型的厚浆弹性外墙漆，具有橘皮的装饰效果

适用范围:

本产品适用于各种住宅楼、宾馆、大学城、政府大楼等建筑物外墙装饰以及容易出现细裂缝的新墙面和已出现细裂缝的旧墙面

性能特点:

- ◇ 成膜后具有高弹性，可以弥补墙面的已有细裂纹
- ◇ 优异的遮盖力和附着力
- ◇ 优异的抗沾污性，墙面易清洗干净
- ◇ 优异的耐候性和使用寿命

施 工:

涂刷第一道可兑入 3%左右清水并充分搅拌均匀。第一道干燥 12 小时后，再将未兑过水的涂料滚涂第二道即可完工（用专业花纹滚筒）

施工条件：温度在 10℃以上，湿度在 85%以下，雨天不能施工

工具清洗：使用后请立即用清水清洗

存储期限：12 个月；温度 5-35℃的条件下密封贮存，严防霜冻

使用说明:

表面处理：

- 1、新水泥墙面保持 30 天以上的成熟期，墙面碱性小于 10，含水率低于 10%
- 2、清洗墙面，除去墙面的疏松物及结晶盐
- 3、依据当地施工要求，批刮（或局部修补）外墙腻子，干燥后打磨平整，清理浮灰
- 4、使用水泥为基础的外墙腻子时，应保持 15 天以上的养护时间

施工方法:

- 1、采用专业的花纹滚筒施工，尽量选用优质的施工工具
- 2、使用前需搅拌均匀
- 3、施工时，在滚筒（专业）可涂刷到的范围，从中央开始上下左右进行交叉涂刷，最后一遍按从上到下顺序施工，以得到相同的漆膜效果

注意事项:

- 1、施工前应仔细阅读本产品使用说明
- 2、在外墙水泥墙面上必须使用一遍本公司的外墙通用透明底
- 3、夏季应避免在阳光直射下施工
- 4、已稀释过的漆不要倒回原包装桶内
- 5、本品运输按《非危险品运输规则》办理

性能参数:

成份	弹性丙烯酸乳液、颜填料、水、助剂等
----	-------------------

理论涂布量	参考用量： 0.6-1.2kg / m ² 根据花纹大小决定
表干	4 小时（25℃）
重涂时间	24 小时以上（25℃），重涂时间随温度和湿度的不同而不同

包装： 25kg/桶

颜色： 白色（可调色）