

# LWQ441 耐沾污罩面保护漆

## 产品介绍:

本产品由高耐候性有机硅改性丙烯酸乳液、配以高抗紫外线助剂、消光材料精制而成的耐沾污保护漆

---

## 适用范围:

适用于真石漆、质感涂料、及各种内外墙涂料涂层上罩光使用

---

## 性能特点:

- ◇ 高抗紫外线、抗老化性
  - ◇ 优异的耐沾污性
  - ◇ 极佳的耐水性和耐碱性
  - ◇ 优异的耐黄变性
- 

## 施工:

- 1、工 具: 滚筒、漆刷或喷枪
  - 2、稀 释: 加 10%-20%水稀释
  - 2、施工条件: 温度在 5℃ 以上, 湿度在 85% 以下, 大风、雨天不能施工
  - 3、工具清洗: 使用后请立即用清水清洗
  - 4、存储期限: 12 个月; 温度 5-35℃ 的条件下密封贮存, 严防霜冻及阳光直射
- 

## 使用说明:

### 施工方法:

- 1、使用前请务必搅拌均匀
- 2、避免让滚筒和漆刷蘸上过量的漆
- 3、涂刷时不要过厚, 以免流挂

### 注意事项:

- 1、施工前应仔细阅读本产品使用说明
  - 2、夏季应避免在阳光直射下施工
  - 3、已稀释好的漆不要倒回原包装桶内
  - 3、本品运输按《非危险品运输规则》办理
- 

## 性能参数

成份	硅丙乳液、水、消光粉、助剂等
理论涂布量	参考用量: 0.12-0.15 kg/m <sup>2</sup> (一遍)
表干	1 小时 (25℃)
重涂时间	4 小时以上 (25℃), 重涂时间随温度和湿度的不同而不同

---

包装: 18kg/桶

颜色: 乳白色 (干透后透明)