

LWQ442 多彩专用哑光罩面漆

产品介绍:

本产品是由高耐候性有机硅改性丙烯酸乳液、配以高抗紫外线助剂、消光材料精制而成，专门用于多彩体系的哑光保护漆

适用范围：涂层上光罩面用

适用于弹彩石、真石漆、大理石、花岗岩和各种内外墙涂料

性能特点:

- ◇ 能形成致密、均匀的半透明漆膜，可以改善涂层的耐沾污性和耐候性
 - ◇ 漆膜有较好的抗水泛白性
 - ◇ 抗紫外线性能佳，耐老化性好，无黄变无龟裂
-

施 工:

- 1、工 具：滚筒、刷涂或喷枪
 - 2、稀 释：一般情况无需稀释
 - 2、施工条件：温度在 10℃ 以上，湿度在 85% 以下，大风、雨天不能施工
 - 3、工具清洗：使用后请立即用清水清洗
 - 4、存储期限：12 个月；温度 5-35℃ 的条件下密封贮存，严防霜冻
-

使用说明:

施工方法:

- 1、使用前需搅拌均匀
- 2、避免让滚筒和漆刷蘸上过量的漆
- 3、涂刷时不要过厚，以免流挂

注意事项:

- 1、施工前应仔细阅读本产品使用说明
 - 2、夏季应避免在阳光直射下施工
 - 3、已稀释好的漆不要倒回原包装桶内
 - 4、本品运输按《非危险品运输规则》办理
-

性能参数

成份	硅丙乳液、水、消光粉、助剂等
理论涂布量	理论涂布量：0.12-0.15 kg/m ² （一遍）
表干	1 小时（25℃）
重涂时间	4 小时以上（25℃），重涂时间随温度和湿度的不同而不同

包装： 18kg/桶

颜色： 乳白色（干透后无色）