

LWQ444 多彩专用高光罩面漆

产品介绍:

本产品是由高耐候性有机硅改性丙烯酸乳液、配以高抗紫外线助剂精制而成，专门用于多彩体系的高光保护漆

适用范围：涂层上光罩面用

适用于弹彩石、真石漆、大理石、花岗岩和各种内外墙涂料

性能特点:

- ◇ 高抗紫外线、抗老化性
- ◇ 优异的抗耐沾污性
- ◇ 极佳的耐水性和耐碱性
- ◇ 优异的耐黄变性

施 工:

- 1、工 具：滚筒、刷涂或喷枪
- 2、稀 释：一般情况无需稀释
- 2、施工条件：温度在 10℃ 以上，湿度在 85% 以下，大风、雨天不能施工
- 3、工具清洗：使用后请立即用清水清洗
- 4、存储期限：12 个月；温度 5-35℃ 的条件下密封贮存，严防霜冻

使用说明:

施工方法:

- 1、使用前需搅拌均匀
- 2、避免让滚筒和漆刷蘸上过量的漆
- 3、涂刷时不要过厚，以免流挂

注意事项:

- 1、施工前应仔细阅读本产品使用说明
- 2、夏季应避免在阳光直射下施工
- 3、已稀释好的漆不要倒回原包装桶内
- 4、本品运输按《非危险品运输规则》办理

性能参数

成份	硅丙乳液、水、助剂等
理论涂布量	理论涂布量： 0.12-0.15 kg/m ² （一遍）
表干	1 小时（25℃）
重涂时间	4 小时以上（25℃），重涂时间随温度和湿度的不同而不同

包装：包装：18kg/桶

颜色：乳白色（干透后无色）