

LZT841 多彩专用中层漆

产品介绍:

本品是多彩漆的配套产品, 以优质丙烯酸乳液配制而成的外墙中层漆, 哑光、易施工

适用范围:

本产品适用于混凝土、水泥砂浆、砖石等各类建筑物外墙, 尤其适用于多彩漆中层使用

性能特点:

- ✧ 优异的遮盖力和附着力
 - ✧ 粘接力强, 经久不剥落
 - ✧ 耐水性好, 抗碱性佳
 - ✧ 超强的耐候性和保色性
-

施工:

工 具: 漆刷、滚筒或无气喷枪

稀 释: 无需稀释

施工条件: 温度在 10℃ 以上, 湿度在 85% 以下, 大风、雨天不能施工

工具清洗: 使用后请立即用清水清洗

存储期限: 12 个月; 温度 5-35℃ 的条件下密封贮存, 严防霜冻

使用说明:

- 1、新水泥墙面保持 30 天以上的成熟期, 墙面碱性小于 10, 含水率低于 10%
 - 2、清洗墙面, 除去墙面的疏松物及结晶盐
 - 3、依据当地施工要求, 批刮 (或局部修补) 外墙腻子, 干燥后打磨平整, 清理浮灰
 - 4、使用以水泥为基础的外墙腻子时, 应保持 15 天以上的养护时间
-

施工方法:

- 1、可采用涂刷, 滚涂或喷涂的施工工艺, 尽量选用优质的施工工具
- 2、使用务必搅拌均匀
- 3、施工时, 在滚筒 (或排刷) 可涂刷到的范围, 从中央开始上下左右进行交叉涂刷, 最后一遍按从上到下顺序施工, 以得到相同的漆膜效果
- 4、涂刷 1-2 遍即可,

注意事项:

- 1、施工前应仔细阅读本产品使用说明
 - 2、在外墙水泥墙面上必须使用刷一遍公司的抗碱封固底漆
 - 3、夏季应避免在阳光直射下施工
 - 4、本品运输按《非危险品运输规则》办理
-

性能参数

成份	丙烯酸乳液、颜填料、水、助剂等
理论涂布量	参考用量: 6-8m ² /kg 根据基层的吸水率决定
表干	1 小时 (25℃)
重涂时间	2 小时以上 (25℃), 重涂时间随温度和湿度的不同而不同

包装：25kg/桶

颜色：白色（可调色）