

LZT842 多彩专用中层漆（含砂型）

产品介绍:

本品是含砂多彩涂料的配套中层漆，以优质丙烯酸乳液配制而成，易施工

适用范围:

本产品适用于混凝土、水泥砂浆、砖石等各类建筑物墙面，适用于含砂多彩涂料中层使用

性能特点:

- ◇ 优异的遮盖力和附着力
 - ◇ 粘接力强，经久不剥落
 - ◇ 耐水性好，抗碱性佳
 - ◇ 超强的耐候性和保色性
-

施 工:

工 具：漆刷、滚筒或无气喷枪

稀 释：无需稀释

施工条件：温度在 5℃ 以上，湿度在 85% 以下，大风、雨天不能施工

工具清洗：使用后请立即用清水清洗

存储期限：12 个月；温度 5-35℃ 的条件下密封贮存，严防霜冻及阳光直射

使用说明:

- 1、新水泥墙面保持 30 天以上的养护期，墙面碱性小于 10，含水率低于 10%
 - 2、清洗墙面，除去墙面的疏松物及结晶盐
 - 3、依据当地施工要求，批刮（或局部修补）外墙腻子，干燥后打磨平整，清理浮灰
 - 4、使用以水泥为基础的外墙腻子时，应保持 15 天以上的养护时间
-

施工方法:

- 1、可采用涂刷，滚涂或喷涂的施工工艺，尽量选用优质的施工工具
- 2、使用前务必搅拌均匀
- 3、施工时，在滚筒（或排刷）可涂刷到的范围，从中央开始上下左右进行交叉涂刷，最后一遍按从上到下顺序施工，以得到相同的漆膜效果
- 4、施工 1-2 遍即可

注意事项:

- 1、施工前应仔细阅读本产品使用说明
 - 2、在外墙水泥墙面上必须使用刷一遍本公司的抗碱封固底漆
 - 3、夏季应避免在阳光直射下施工
 - 4、本品运输按《非危险品运输规则》办理
-

性能参数

成份	丙烯酸乳液、颜填料、水、助剂等
理论涂布量	参考用量：3-5 m ² /kg（1 遍）根据基层的实际情况
表干	2 小时（25℃）
重涂时间	4 小时以上（25℃），重涂时间随温度和湿度的不同而不同

包装：25kg/桶

颜色：白色（可调色）