

# LZT843 净彩石专用中层漆

## 产品介绍:

水性丙烯酸中层漆，与净彩石配套使用改善净彩石施工，防止净彩石透底发花，提高净彩石的保护性和装饰性。

---

## 适用范围:

本产品适用于净彩石体系

---

## 性能特点:

- ◇ 遮盖效果好，附着力强
  - ◇ 与净彩石配套使用，提高净彩石使用寿命和装饰效果
  - ◇ 显著改善净彩石施工性能
- 

## 施工说明:

- 1、工 具：漆刷、滚筒、喷枪
  - 2、稀 释：一般情况无需稀释，根据施工需要可适当兑水调节
  - 3、基层处理
    - a) 新水泥墙面保持 30 天以上的成熟期，墙面碱性小于 10，含水率低于 10%
    - b) 清洗墙面，除去墙面的疏松物及结晶盐
    - c) 依据当地施工要求，批刮（或局部修补）外墙腻子，干燥后打磨平整，清理浮灰
    - d) 使用以水泥为基础的外墙腻子时，应保持 15 天以上的养护时间
  - 4、施工条件：温度在 10℃ 以上，湿度在 85% 以下，大风、雨天不能施工
  - 5、施工要点：
    - a) 滚涂配套底漆（参照底漆说明）
    - b) 滚涂净彩石专用中层漆，使用前搅拌均匀，在滚筒可涂刷到的范围从中央开始上下左右进行交叉布料，最后从上到下顺序收，以得到均匀的漆膜效果。
    - c) 刮涂净彩石涂料（参照净彩石涂料说明）
  - 6、工具清洗：使用后请立即用清水清洗
  - 7、存储期限：12 个月；温度 5-35℃ 的条件下密封贮存，严防爆晒霜冻
- 

## 注意事项:

- 1、施工前应仔细阅读本产品使用说明，核对配套产品的标签，确认无误后方可使用
  - 2、在外墙水泥墙面上必须使用一遍本公司的专用抗碱封固底漆
  - 3、夏季应避免在阳光直射下施工
  - 4、每批产品到达工地后，要小样测试，进行颜色等确认；在同一墙面请使用同一批次产品，防止批次色差，使用前需搅拌均匀，已开桶的产品尽快使用
  - 5、本品运输按《非危险品运输规则》办理
- 

## 性能参数:

成份	丙烯酸乳液、颜填料、水、助剂等
参考用量	4-5m <sup>2</sup> /kg 根据基层的吸水率决定
表干	1 小时 (25°C)
重涂时间	2 小时以上 (25°C)，重涂时间随温度和湿度的不同而不同

---

包装：25kg/桶

颜色：可调色