

水性塑胶漆

产品描述

产品简介

水性塑胶漆是一种特殊用途工艺品专用漆，无毒、无味，可用水稀释，分为哑光、半光、高亮三种，清漆色泽浅，透明度高；色漆颜色鲜艳丰满。产品质量优良、施工简便、固含量高、每平方米造价低，漆膜丰满坚韧、色彩丰富、不黄变，具有附着力强及装饰与保护兼优的物理性能。采用高级进口无毒颜料制成，符合国际标准，主要应用于 ABS ABS+PC PC PS 发泡型等各种硬质塑料表面涂装与保护。分为自干型和烘烤型。

适用范围

广泛应用于对环保要求较高的 PVC、塑胶等特殊软质基材的工艺品的表面涂装与保护。

特性说明

1. 无毒、无污染，不含苯类、甲醛、重金属等有害物质，符合美国和欧盟标准。
2. 施工过程中或施工后无刺激性气味，健康环保，优异的耐化学性、耐刮伤性、不黄变性。
3. 固体含量高、干燥迅速、附着力强、硬度强、抗划伤能力优秀、涂膜丰满、易施工、不受施工时限之优点。
4. 耐磨、耐老化、有效阻燃。
5. 不燃、不爆、易储存、运输。

使用方法

手扫、喷涂。稀释：0-20%清水稀释并搅拌均匀。温度 5℃以上；湿度 85%以下。施工后漆膜可自干，也可烘干。烘干时，烘烤温度 80℃，不少于 20 分钟。

技术参数

检验项目	技术指标
光泽度	亮光 85%
半光	≥50%
哑光	≤30%