

艺术质感漆涂料

产品描述

一、艺术质感漆涂料

历经高温、酷寒、季风以及热带雨林气候，迪升质感涂料以其粗旷豪放、天然淳朴、变幻无穷的立体纹理，光鲜如初的色泽，见证了时间和气候的严酷考验，展现独特风情，宛如把一幅艺术风情画溶入到建筑物上，一改传统建筑平面装饰的刻板单调，成为现代建筑设计领域一款不可缺的绝佳素材。

二、艺术质感漆涂料产品说明

厚浆弹性内外墙装饰材料，由丙烯酸聚合物乳液、无机填料及各种助剂组成的高级装饰涂料，由刮砂型、标准型、细刮砂型等类型，同时有涂料和基料两种品种。

三、艺术质感漆涂料应用领域

用混凝土、水泥砂浆、混合砂浆、砖石结构、砖混结构及各种腻子等基面上的装饰，特别适用于高档住宅、高级别墅、酒店等外墙装饰。

四、艺术质感漆涂料特点

1. 功能特点：防水透气、防火阻燃、防霉防菌、表现力强，具有艺术效果、水性无毒，天然环保、附着力佳，具极佳柔韧性防止涂层开裂。
2. 性能特点：其独特的弹性特质能桥连基面的毛细裂缝，更能确保涂层本身绝不裂开；能承受南北极气候条件，确保涂层经久耐用，不剥落、不褪色。

五、产品性质

| | |
|------|-------------------|
| 成分 | 有机硅复合弹性自交联丙烯酸树脂涂料 |
| 外观 | 厚质粘稠体 |
| 施工工具 | 抹刀 |

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 稀释比 | 一般不要稀释，若感觉太稠厚可以适当加一些水，但不得超过 3% |
| 施工条件 | 在 5℃ 以上及相对湿度 85% 以下施工 |
| 用量 | 2-3.5kg/m ² (视不同基面、不同效果) |
| 干燥时间 | 表干：60 分钟/25℃ |
| 重涂时间 | 8 小时以上/25℃ (干燥时间会随环境温、湿度的不同而变化) |
| 配套产品 | 有色底或透明底漆、防尘面涂/ |
| 清洗 | 所有的工具用完后，应立即用水清洗干净 |

六、注意事项

1. 当墙体 PH 大于 10 时，应该用草酸水进行清洗，然后用清水清洗至墙体 PH 小于 10 后方可施工。
2. 使用前必须充分搅拌均匀，按现场的温度、湿度和不同的涂装方式选择最合适的施工配比调整合适的粘稠度。
3. 本品系水性涂料，应该避免有机溶剂污染。
4. 下雨或大风天气不能施工，淋湿的墙面应在其干燥后方可施工。
5. 施工时做好必要的劳动防护。