

ARDEX R 70 P

R70P 是一高性能自流型聚氨酯砂浆地坪，具高耐磨性、抗化学腐蚀性强及装饰效果佳等特点。施工无接缝。

超强耐磨耐压，长期使用维护成本低

施工方便整平容易

耐绝大多数化学物质或液体侵蚀

无缝施工符合高卫生标准要求，便于日后清洁和维护

ARDEX R 70 P 产品概述

自流型中承载聚氨酯砂浆

R70P 是一高性能自流型聚氨酯砂浆地坪，具高耐磨性、抗化学腐蚀性强及装饰效果佳等特点。施工无接缝。

特别适合于耐化学腐蚀性和洁净程度要求高的场所，如食品加工厂、屠宰场、饮料生产厂、乳制品厂和一般重载需求和高交通流量的生产区域等。施工容易，操作时以平刮板抹平后以消泡滚筒轻微顺平表面即可。自流型中承载聚氨酯砂浆

ARDEX R 70 P 技术数据

本品符合国家行业标准 *JC/T2327-2015* 并符合以下亚地斯技术标准：

操作时间： 15 分钟；

开放步行： 24 小时；

完全通行： 48 小时；

完全养护： 7 天；

接着强度: $>1.5 \text{ MPa}$;

抗压强度: 48 MPa ;

抗折强度: 20 MPa ;

抗张强度: 7 Mpa ;

耐磨性: 达到 *BS 8204 Part2* 特殊级标准;

防滑性: 达到 *BS 8204 Part2* 良好级标准干湿状况下;

抗冲击性能: 达到 *EN 13813:2002* 耐高冲级标准